

## 【丹鶴ホール 照明設備ご使用について】

### 《照明卓》

①パナソニック パレイタスγ (ガンマ)  
80チャンネル×3段

②キューデータ持ち込みの場合は JASCI (ジャスキー) にてお願いいたします。  
SD カード、USB メモリでの持ち込みをお願いいたします。

### 《DMX》

①2ユニバース仕様となります。(A ライン、B ライン)  
各サス、シーリング、フロント、床に LAN にてノード変換します。  
LAN ポートは各サス、シーリング、フロントの上手、下手に1か所ずつあります。  
床の LAN ポートは上手、下手に2か所ずつあります。

②A ラインは当ホール照明卓につながっています。  
パッチアウト可能です。

③DMX は5ピンの仕様になっております。

### 《電源》

①各サス、シーリング、フロント、床の 30C 直回路は上手下手に1か所ずつあります。  
(2シーリングは上手下手に2か所ずつ)

②各サスに平行が4か所ありますが、ユニットは上手下手に1か所ずつとなります。

③各サスに 200VD 型コンセントが上手、下手に1か所ずつあります。

### 《誘導灯およびスモーク使用について》

①油性のスモークご使用の際はあらかじめ消防署の許可が必要になります。  
ご使用の際は事前にお申し付けください。

②誘導灯の消灯をご予定の際はあらかじめお知らせください。  
油性・水性に限らずスモークをご使用の場合、誘導灯を消すことが困難になる場合があります。

### 《使用許可書類について》

①当ホールのピンスポットおよび照明卓をご使用の場合、あらかじめ承諾書にご記入をいただきます。  
ご使用の際は事前にお申し付けください。

### 《その他》

①ピンスポットは 2000w が 2 台あります。

②丸足スタンド×8本、キャスター付3足スタンド×2本、ベース×12台あります。

③DMX 5ピン⇔3ピンの変換 (オス/メス)  
30C⇔20C、20C⇔平行、30C⇔平行の変換ケーブルは当館ではご用意していません。  
D型関連のケーブルは当館ではご用意していません。